

stuv


[OS] S

Le feu
essentiel


Révolutionnaire avec son système «3 en 1», la famille des s30 offre trois modes d'utilisation: porte vitrée, porte pleine et porte de chargement. Le passage d'un mode à l'autre se fait d'un simple geste. Puissants, économes et faciles d'entretien, les s30 sont disponibles en différentes configurations. Ils s'accompagnent d'une gamme d'accessoires pratiques et esthétiques.

poêles


appareil autoportant dont l'installation
ne nécessite aucun travail de finition



s[30] p.2




s[30]H p.10



s[30]up p.18

insert

appareil à intégrer dans une cloison à
ou un corps de cheminée



s[30]in p.26







Choisir Stûv, c'est s'assurer un très haut degré de satisfaction.

s[30]



Emblématique de Stûv, le s30 peut être installé dans une configuration rotative à 360° afin de pouvoir orienter le foyer dans la direction souhaitée.

Le s30 offre une combustion à haut rendement combinée à une large plage d'utilisation. Harmonieux, performant, il associe confort d'utilisation et plaisir de la vision du feu.

Performances*

Classe d'efficacité énergétique

Indice d'efficacité énergétique

Puissance nominale

Plage de puissance

Rendement nominal

Rendement saisonnier

Émissions de particules fines

Émissions de CO

Émissions de NOx

Émissions de COV/COG

Plage de consommation de bois

s[30]

Bûches - Longueur maximum


Poids

Normes

A+
108
10 kW
5 - 12 kW
81 %
71 %
28 mg/Nm ³
0,05 % / 625 mg/Nm ³
141 mg/Nm ³
57 mg/Nm ³
1,7 -3,3 kg/h



50 cm
215 kg
EcoDesign 2022



s[30]

[A] Largeur	575 mm
[B] Profondeur	560 mm
[C] Hauteur	1230 mm
[D] Axe buse - face latérale	287 mm
[E] Axe buse - face arrière	237 mm
[F] Diamètre sortie de fumées	150/180 mm
[G] Distance min. de sécurité arrière	100 mm*
[H] Dégagement latéral minimum	100 mm*
Ø Raccord air extérieur	100 mm
Coloris	StûvGrey

Vitre

Largeur	405 mm
Hauteur	535 mm

* Attention lors de l'utilisation du plateau tournant (kit sortie haute rotative en option), la distance minimale de sécurité par rapport aux parois pouvant faire face à la vitre est de 800 mm.



La chaleur
partagée



Choisir Stûv, c'est opter pour la qualité de son foyer.

s[30]H



Puissant, le s30-H offre plusieurs options, tel un système à accumulation qui stocke une partie de la chaleur pour une diffusion prolongée en mode off.

Le s30-H peut également être livré dans une configuration pivotante. Sa rotation, jusqu'à 360°, permet d'orienter le poêle dans la direction souhaitée.

Performances*

Classe d'efficacité énergétique

Indice d'efficacité énergétique

Puissance nominale

Plage de puissance

Rendement nominal

Rendement saisonnier

Émissions de particules fines

Émissions de CO

Émissions de NOx

Émissions de COV/COG

Plage de consommation de bois

s[30]H

Bûches - Longueur maximum


Poids

Normes

A+
108
10 kW
6 - 12 kW
81 %
71 %
28 mg/Nm ³
0,05 % / 625 mg/Nm ³
141 mg/Nm ³
57 mg/Nm ³
1,7 - 3,3 kg/h



50 cm
220 kg / 366 kg (avec masse)
EcoDesign 2022



s[30]H

[A] Largeur	575 mm
[B] Profondeur	560 mm
[C] Hauteur	1950 mm
[D] Axe buse - face latérale	287 mm
[E] Axe buse - face arrière	237 mm
[F] Diamètre sortie de fumées	180 mm
[G] Distance min. de sécurité arrière	100 mm*
[H] Dégagement latéral minimum	100 mm*
Ø Raccord air extérieur	100 mm
Coloris	StüvGrey

Vitre

Largeur	405 mm
Hauteur	535 mm

* Attention lors de l'utilisation du plateau tournant (kit sortie haute rotative en option), la distance minimale de sécurité par rapport aux parois pouvant faire face à la vitre est de 800 mm.

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé.



Cœur
brûlant



Choisir Stûv, c'est se faire plaisir sur toute la ligne.

s[30]up



Élégant et performant, ce foyer suspendu crée une sensation d'espace tout en offrant une vue imprenable sur la flamme.

Également doté du système révolutionnaire de Stûv «3 en 1», le s30-up convient aux petits espaces, pour un gain de place.

Performances*

Classe d'efficacité énergétique

Indice d'efficacité énergétique

Puissance nominale

Plage de puissance

Rendement nominal

Rendement saisonnier

Émissions de particules fines

Émissions de CO

Émissions de NOx

Émissions de COV/COG

Plage de consommation de bois

s[30]up

Bûches - Longueur maximum


Poids

Normes

A+
112
8 kW
5 - 9 kW
83 %
74 %
23 mg/Nm ³
0,07 % / 863 mg/Nm ³
103 mg/Nm ³
52 mg/Nm ³
1,3 - 2,4 kg/h



33 cm
151 kg
EcoDesign 2022



s[30]up

[A] Largeur	575 mm
[B] Profondeur	605 mm
[C] Hauteur	745 mm
[D] Axe buse - face latérale	287 mm
[E] Axe buse - mur arrière	190 mm
[F] Diamètre sortie de fumées	180 mm
[G] Dégagement inférieur	330 mm
[H] Dégagement latéral minimum	100 mm
Ø Raccord air extérieur	63 mm
Option kit de ventilation	-
Coloris	StûvGrey

Vitre

Largeur	405 mm
Hauteur	345 mm



Moments
suspendus



Choisir Stûv, c'est prendre soin de son environnement.

s[30]in



Simple à installer, le s30-in est conçu pour être encastré dans une cloison ou dans une maçonnerie existante. Stûv propose aussi des solutions inédites prêtes à poser.

Pourvu du système «3 en 1», pour trois modes d'utilisation, l'insert offre une vue plongeante sur la flambée, agrémentée d'une douce chaleur enveloppante.

Performances*

Classe d'efficacité énergétique

Indice d'efficacité énergétique

Puissance nominale

Plage de puissance

Rendement nominal

Rendement saisonnier

Émissions de particules fines

Émissions de CO

Émissions de NOx

Émissions de COV/COG

Plage de consommation de bois

s[30]in

Bûches - Longueur maximum


Poids

Normes

A+
108
10 kW
6 - 12 kW
81 %
71 %
28 mg/Nm ³
0,05 % / 625 mg/Nm ³
149 mg/Nm ³
57 mg/Nm ³
1,7 -3,3 kg/h



50 cm
200 kg
EcoDesign 2022



s[30]in

[A] Largeur totale foyer	607 mm*
[B] Profondeur encastrable	460 mm*
[C] Hauteur encastrable	2000 mm - 2800 mm*
[D] Hauteur avant sortie de fumées	1346 mm
[E] Axe buse - face latérale	295 mm
[F] Axe buse - face arrière	185 mm
[G] Diamètre sortie de fumées	180 mm
[H] Dégagement latéral minimum	100 mm
Ø Raccord air extérieur	100 mm
Option kit de ventilation	✓
Coloris	StûvGrey

Vitre

Largeur	405 mm
Hauteur	535 mm


* Attention: veuillez à bien ajouter aux dimensions de la niche les épaisseurs d'isolation définies par votre réglementation locale.

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé.


31




Rehausse s30-in




Devantures s30-in



Symétrique large




Symétrique étroite




Asymétrique droite ou gauche


Prêts à poser s30-in



Symétrique large




Symétrique étroite




Asymétrique droite ou gauche




Accessoires




Mobilobox



Ventilateur




Rack à bûches




Kit BBQ


Plaques de sol



Ronde



Ovoïdale



Pour s30-in

FAIRE

DISPARAÎTRE

LES FONCTIONNALITÉS



s[30]

[SIMPLE] La simplicité est le maître mot dans la conception de l'appareil. Tant dans sa forme que dans son installation, son utilisation et son entretien.

[UNIQUE] Le système inédit et breveté des 3 modes d'utilisation a révolutionné le secteur du poêle à bois contemporain. Il constitue

un atout tant au niveau de l'utilisation et que du fonctionnement. [PUISSANT] Performant, le poêle offre une combustion à haut rendement. Les pierres réfractaires, disposées à l'intérieur du corps de chauffe, accumulent la chaleur et la restitue de manière constante et abondante. [ACCUMULATEUR] Le modèle s30-H peut être équipé d'un système à accumulation qui stocke la chaleur en vue de la restituer lentement, durant plusieurs heures, même après que le feu soit éteint. Cette option prolonge la sensation de chaleur et de bien-être, en particulier dans les habitations à faible inertie. [PRATIQUE] Une trappe de ramonage, d'origine et accessible, facilite l'entretien du conduit de fumée (hormis sur le s30-up). [ASTUCIEUX] Un grand tiroir à cendres équipe tous les modèles (hormis le s30-up). Il réduit la fréquence de son entretien et la simplifie grandement. [PROPRE] Pour une vue impeccable sur le feu, un flux d'air balaie la vitre et emporte les poussières qui proviennent de la combustion. [DURABLE] Les matériaux de grande qualité, la précision d'assemblage et la simplicité de sa forme sont autant d'atouts assurant sa pérennité.

Les familles Stûv

s[6]



s[16]



s[30]



s[μM]



s[21]



s[22]




s[P10]



s[P20]





Documents et photos non contractuels. Stûv se réserve le droit d'appliquer des modifications sans préavis.
Ce catalogue a été élaboré avec le plus grand soin; nous déclinons néanmoins toute responsabilité en cas d'erreur.

Les foyers Stûv sont conçus et fabriqués par Stûv sa – Belgique – stuv.com